產品規格
Products

DU 無給油自潤滑軸承系列







DUF 無給油自潤滑軸承系列









規格表

DU 無給油自潤滑軸承系列規格表

軸承	推薦尺寸		壁厚		f1	f2	L 規格長度				長度公差 內徑 3ψ~ 110ψ 0/-0.3			
內徑	軸承座	軸心	最小	最大							長度公差 內徑 120ψ~ 160ψ 0/-0.4			
3	5 H7 +0.012/0	3 -0.025/-0.034					DU 0303	DU 0304	DU 0305	DU 0306				
4	6 〃	4 -0.025/-0.037					DU 0404	DU 0406	DU 0408					
5	7 H7 +0.015/0	5 〃					DU 0504	DU 0505	DU 0506	DU 0508				
6	8 〃	6 〃					DU 0605	DU 0606	DU 0607	DU 0608	DU 0610			
7	9 〃	7 -0.025/-0.040					DU 0705	DU 0707	DU 0710	DU 0712				
8	10 〃	8 〃					DU 0805	DU 0806	DU 0807	DU 0808	DU 0810	DU 0812		
9	11 H7 +0.018/0	9 〃	0.980	1.005	0.5	0.3	DU 0910							
10	12 〃	10 〃					DU 1006	DU 1007	DU 1008	DU1010	DU 1012	DU 1015	DU 1020	
12	14 〃	12 -0.025/-0.043					DU 1206	DU 1208	DU 1210	DU 1212	DU 1215	DU 1220		
13	15 〃	13 〃					DU 1308	DU 1310	DU 1315					
14	16 〃	14 〃					DU 1410	DU 1412	DU 1415					
15	17 〃	15 〃					DU 1508	DU 1510	DU 1512	DU 1515	DU 1525			
16	18 〃	16 〃					DU 1610	DU 1612	DU 1615	DU 1620	DU1625			
17	19 H7 +0.021/0	17 〃					DU 1715							
18	20 〃	18 〃					DU 1810	DU 1812	DU 1815	DU 1820	DU 1825			
19	22 〃	19 -0.025/-0.046					DU 1910	DU 1915	DU 1920					
20	23 〃	20 〃					DU 2010	DU 2012	DU 2015	DU 2020	DU 2025	DU 2030		
22	25 〃	22 〃	1.475	1.505	0.8	0.4	DU 2210	DU 2212	DU 2215	DU 2220	DU 2225			
24	27 〃	24 〃					DU 2415	DU 2420	DU 2425	DU 2430				
25	28 〃	25 〃					DU 2510	DU 2512	DU 2515	DU 2520	DU 2525	DU 2530	DU 2535	
26	30 〃	26 〃					DU 2615	DU 2620	DU 2630					
28	32 H7 +0.025/0	28 〃					DU 2812	DU 2815	DU 2820	DU 2825	DU 2830			
30	34 〃	30 〃					DU 3012	DU 3015	DU 3020	DU 3025	DU 3030	DU 3035	DU 3040	
32	36 〃	32 -0.025/-0.050	1.970	2.005	1.0	0.6	DU 3220	DU 3225	DU 3230	DU 3240				
35	39 〃	35 〃					DU 3512	DU 3520	DU 3525	DU 3530	DU 3535	DU 3540	DU 3550	
38	42 〃	38 〃					DU 3820	DU 3825	DU 3830	DU 3835	DU 3840			
40	44 〃	40 〃					DU 4012	DU 4015	DU 4020	DU 4025	DU 4030	DU 4035	DU 4040	DU 4050
45	50 〃	45 〃					DU 4520	DU 4525	DU 4530	DU 4535	DU 4540	DU 4550		
50	55 H7 +0.030/0	50 〃					DU 5020	DU 5025	DU 5030	DU 5035	DU 5040	DU 5050	DU 5060	
55	60 〃	55 -0.025/-0.055					DU 5525	DU 5530	DU 5535	DU 5540	DU 5550	DU 5560		
60	65 〃	60 〃	2.460	2.505	1.2	0.8	DU 6030	DU 6035	DU 6040	DU 6060				
65	70 〃	65 +0.035/+0.005					DU 6530	DU 6540	DU 6550	DU 6560	DU6580			
70	75 〃	70 〃					DU 7030	DU 7035	DU 7040	DU 7050	DU 7060	DU 7080		
75	80 〃	75 〃					DU 7530	DU 7535	DU 7540	DU 7550	DU 7560	DU 7580		
80	85 H7 +0.035/0	80 〃					DU 8040	DU 8050	DU 8060	DU 8080				
85	90 〃	85 +0.035/+0					DU 8540	DU 8550	DU 8560	DU 8580				
90	95 〃	90 〃					DU 9040	DU 9060	DU 9090					
95	100 〃	95 〃	2.440	2.490	1.4	0.8	DU 9560							
100	105 〃	100 〃					DU10050	DU10070	DU10095					
105	110 〃	105 〃					DU10550							
110	115 〃	110 〃					DU11050	DU11070	DU11095					
120	125 H7 +0.040/0	120 〃					DU12050	DU12070	DU12095					
130	135 〃	130 +0.035/-0.005	2.415	2.465	1.4	0.8	DU13050	DU13080						
140	145 〃	140 〃					DU14050	DU14080	DU140100					
150	155 〃	150 〃					DU15050	DU15080	DU150100					

DUF 無給油自潤滑軸承系列規格表

軸承	推薦尺寸		d1	d2	f1	f2	d3 +/- 0.5	L +/- 0.25			t1 -0.2
內徑	軸承座	軸心									
6	8 H7 +0.015/0	6 -0.025/-0.037	6	8			12	4	7	-	
8	10 〃	8 -0.025/-0.040	8	10			15	5.5	7.5	-	
10	12 H7+0.018/0	10 〃	10	12			18	7	9	12	
12	14 〃	12 -0.025/-0.043	12	14	0.5	0.3	20	7	9	12	1
14	16 〃	14 〃	14	16			22	12	17	-	
15	17 〃	15 〃	15	17			23	9	12	17	
16	18 〃	16 〃	16	18			24	12	17	-	
18	20 H7 +0.021/0	18 〃	18	20			26	12	17	20	
20	23 〃	20 -0.025/-0.046	20	23			30	11.5	16.5	21.5	
22	25 〃	22 〃	22	25	0.8	0.4	32	15	20	-	1.5
25	28 〃	25 〃	25	28			35	11.5	16.5	21.5	
30	34 H7 +0.025/0	30 〃	30	34			42	16	26	-	
35	39 〃	35 -0.025/-0.050	35	39	1.0	0.6	47	16	26	-	2
40	44 〃	40 〃	40	44			53	26	40	-	